
FDV-DOKUMENTASJON

Inspeksjonsluker av aluminium




Produktinformasjon

Produkt: Inspeksjonsluker av aluminium

Produsent: Aluminiumbearbeiding AS

Materiale: Ramme og lokk i aluminium, bolter/nagler er syrefast A4/rustfri A2 kvailitet. Buet luke har gjennomsiktig polykarbonat i lokket for innsyn.

Bruksområde: Inspeksjons- og adkomstluker for tilgang til tekniske installasjoner, sjakter, hulrom og andre områder som krever periodisk inspeksjon.



Produktbeskrivelse

Inspeksjonslukene er produsert i aluminium og er beregnet for å gi enkel og sikker tilgang til underliggende eller skjulte konstruksjoner og tekniske installasjoner.
Lukene skal monteres i henhold til prosjektets tegninger og eventuelle monteringsanvisninger fra produsenten.
Produktet skal ikke belastes utover den belastningen det er dimensjonert for.
Luker leveres med hengslet sikkerhetsrist som standard.

Bruk

Luken skal kun benyttes til inspeksjon og adkomst slik den er prosjektert.
Ved åpning av luken skal området sikres slik at personer ikke kan falle gjennom åpningen.
Luken skal lukkes og sikres etter utført inspeksjon eller arbeid.
Luken må ikke modifiseres eller endres uten godkjenning fra produsent dersom endringen kan påvirke produktets funksjon eller egenskaper.




Renhold

Aluminiumsoverflaten rengjøres ved behov med:

Rent vann
Mildt, nøytralt rengjøringsmiddel
Myk klut eller børste

Sterke syrer, alkalier, løsemidler og slipende rengjøringsmidler skal unngås, da disse kan skade aluminiumsoverflaten.
Karm, kontaktflater, hengsler og låsemekanismer skal holdes fri for støv, smuss og fremmedlegemer.




Vedlikehold

Det anbefales at inspeksjonslukene kontrolleres minimum én gang per år, samt etter behov.

Kontrollen bør omfatte:

- Visuell kontroll av luke, karm og eventuell sikkerhetsrist.
- Kontroll for deformasjoner og mekaniske skader.
- Kontroll av hengsler og beslag.
- Kontroll av eventuell låsemekanisme.
- Kontroll av pakninger/tetningslister.
- Kontroll av innfestinger.
- Kontroll av overflate for skader eller korrosjon.
- Kontroll av at luken åpnes og lukkes korrekt.

Defekte eller skadde komponenter skal repareres eller skiftes.



Miljø og avfall

Aluminium er egnet for materialgjenvinning.
Ved demontering eller utskifting skal aluminium leveres til godkjent mottak for metallgjenvinning.
Andre materialer, som pakninger, plast eller eventuelle overflatebehandlede komponenter, håndteres i henhold til gjeldende lokale avfallsordninger.

Grensevegen 252
2230 Skotterud
alumin@abas.no
www.abas.no